



PRO-MIX S.

Behandelingsproduct voor schouwroet.

Pro Mix S is een dispersie, welke bijzonder geschikt is voor het behandelen van schouwroet, alvorens het aanbrengen van gipsgebaseerde pleisterwerken of cementmortel. Pro Mix S is een kunststofdispersie op basis van gemodificeerde Styreen-Butadien harsen voorzien van een hoge verzeepweerstand. Pro Mix S kan aangewend worden met alle hydraulische bindmiddelen.

Gebruiksaanwijzing:

- ⇒ De loszittende schouwroetdeeltjes steeds afborstelen met een stijve harde borstel.
- ⇒ Vervolgens het gehele oppervlak van het schouwroet, bij **voorkeur met een laag cement** of eventueel pleister volledig afdekken. Indien in het verleden de schouw gebruikt is met een kachel op stookolie raden wij ten stelligste aan deze laag in cement uit te voeren.
Men mag steeds bij het aanmaken van deze afdeklaag tot 1/4 deel Pro Mix S toevoegen aan het aanmaakwater.
- ⇒ Na droging van deze afdeklaag, Pro Mix S onverdund aanbrengen over de totale oppervlakte van de schouw en **volledig laten drogen**.
- ⇒ Een tweede laag onverdunde Pro Mix S aanbrengen in kruisverband op de eerste laag en volledig laten drogen.
Draag er zorg voor dat deze twee lagen volledig droog zijn, anders is het mogelijk dat bij de afwerking, een lichte geelachtige waas zich aftekent op de afgewerkte pleisterlaag.
Na volledige droging zal de behandelde oppervlakte een **volledig glanzend uitzicht geven**.
Niet glanzende delen, dienen opnieuw behandeld te worden tot een volledige dekking wordt bekomen en deze een glanzend uitzicht geeft.
- ⇒ Voordat de pleister kan worden aangebracht, nogmaals Pro Mix S aanbrengen in een verhouding van 1 deel Pro Mix S op 1 deel water en laten inwerken totdat deze eindlaag plakkerig gaat aanvoelen, **nooit laten opdrogen** en direct de pleister aanbrengen.

Verbruik:

Pro Mix S heeft een gemiddeld verbruik van $\pm 1,5 \text{ m}^2$ per liter per 3 bewerkingen zoals aangegeven in gebruiksaanwijzing.

Pro Mix S wordt eveneens toegepast als primer of hechtmiddel voor bezettingen of bepleisteringen op moeilijk te behandelen ondergronden, zoals aanhechting op verf, metalen, glas, enz...

Steeds in een verhouding werken van 1 deel Pro Mix S op 1 deel water, deze dosering aanbrengen als hechtbrug en laten inwerken totdat deze kleverig wordt, nooit laten opdrogen. Vervolgens direct de bepleistering of deklaag aanbrengen.

Andere eigenschappen:

- ⇒ Glad maken van pleister: 25 cl Pro Mix S toevoegen aan 8 tot 10 liter water bij het aanbrengen van de laatste laag plaaster.
- ⇒ Hechting van crepis en aanverwanten op bitumen: 1 volume Pro Mix S mengen met 1 liter water.
Rechtstreeks op de bitume aanbrengen, laten aantrekken tot de ondergrond kleverig aanvoelt, doch zonder te laten drogen. Daarna crepis aanbrengen.